Exempel på utformning av förteckning över kemiska riskkällor samt dokumentation av resultatet av riskbedömningen och besluten om åtgärder

Avser: (*Avdelning/ Rum/ Arbetsuppgift)*..... Upprättad (datum): .....Ansvarig:.....Datum för nästa riskbedömning: .....

Deltagare vid riskbedömningen: .....

Bilagor: Pärm med säkerhetsdatablad
Pärm med detaljerade undersökningar o mätprotokoll
Pärm med hanterings- och skyddsinstruktioner

Kemisk riskkälla	**Farlighet**	**Var den förvaras och förekommer**	**Hygieniskt gränsvärde eller andra särskilda regler**	**Lufthalt i förhållande till gränsvärde**	**Situationer där åtgärder behövs** **Farliga händelser som kräver omedelbara åtgärder**	**Åtgärder som beslutats** **Ytterligare under-sökningar**	**Skyddsåtgärder vid utförandet och skadebegränsande åtgärder**	**Beredskap för olyckor och nödsituationer**
Hett vatten	Kan ge bränn-skada	Används vid rengöring av inkommet gods då bakterier kan finnas	Finns inga	-	Skyddsåtgärder behövs vid sprutning	Inga förändringar av arbetssätt eller lokal	Visir och skyddshandskar ska användas	Brännskada kyls med kallt vatten. Finns tillgängligt.
Slip-damm	Olämpligt att inandas	Bildas vid slipningen av detaljerna. Görs vid arbetsbänken cirka tre gånger per dag.	Gränsvärde för oorganiskt damm ska beaktas	Gränsvärden för damm överskrids endast vid slipning av kåpan, annars kort sliptid, se riskutredningen	Slipning av stor kåpa till modell M12	-	Andningsskydd (filter P2) ska användas vid slipning av stor kåpa till modell M12.	-
Thinner, K-bolaget	Mycket brandfarlig Farlig vid inandning Irriterar huden	Förvaras i lilla skåpet. Används vid rengöring inför slutbehandling samt av verktyg	Gränsvärde finns för toluen och heptaner	Mätning utförd. Låg risk för skadlig exponering vid inandnings, se ”Mätprotokoll 2011-10-03”	Brandrisk och risk för skadlig hudkontakt i alla moment. Beredskap för brandsläckning behövs.	Instruktioner är framtagna. Utrustning för brandsläckning och skyddshandskar finns.	Instruktioner se ”Rengöring med thinner” i instruktionspärmen	Brandsläckning förbereds och övas. Införs i handlingsplanen.
Färger för kunder	Brandfarligt Farligt att inandas	Förvaras i separat brandsäkert skåp. Skickas med vid leverans.	Gränsvärden finns	Betryggande under gränsvärdena eftersom burkarna inte öppnas	Om en burk skadas och innehållet rinner ut	Instruktioner för uppsamling av spill tas fram av CD senast 1 nov.	Ej klara. Begär instruktioner av CD vid spill	-
Plats för riskkällor som tillkommer efter senaste revideringen. Dateras.								