

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			12	1
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare Anders Åsén	Styrelsens ärende 530 TM 3707/95	Hänvisning Startpaket	Datum mars 3, åååå	

BILLYFTAR

1. Nedsänkt hydraulcylinder

Enligt Arbetskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter och allmänna råd angående billyftar (nr 133) punkt 12.3 skall hydraulcylinder nedsänkt i golv vara åtkomlig för inspektion. Om vid besiktningstillfället cylindern inte är åtkomlig för inspektion kan ett sätt att avgöra om billyften erbjuder betryggande säkerhet vara att kontrollera om arbetsgivaren genomfört en sådan inspektion under de senaste sex åren.

2. Lininfästning

Billyftar som har lininfästning med klammerkaus har enligt tidigare ställningstagande bedömts erbjuda betryggande säkerhet vad avser antal linlås om de är utförda enligt följande:

- Ändinfästning av lina upp till 17 mm diameter får utföras med klammerkaus och **ett** linlås.
- Ändinfästning av lina med 18 mm diameter och grövre får utföras med klammerkaus och **två** linlås.

Lennart Ahnström

Anders Åsén