

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	38
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare Göran Lundmark	Styrelsens ärende 073 TM 13/99	Hänvisning	Datum 1999-03-09	

MOBILA ARBETSPLATTFORMAR - SKYLTAR AVSEENDE VINDLAST/INOMHUSBRUK

Olika mobila arbetsplattformar konstrueras för att fungera under olika specifika yttre förutsättningar. En sådan konstruktiv förutsättning är vilken maximal vindlast maskinen är avsedd att klara. Vissa plattformar är avsedda att användas enbart inomhus. De kan ha sämre stabilitetsegenskaper än motsvarande plattform avsedd för utomhusbruk då inomhusmaskinen förutsätts användas på slätare underlag. Maskiner som utifrån sett är väldigt lika kan ha olika stabilitetsegenskaper beroende på vilka förutsättningar de är konstruerade för. För att kunna avgöra maskinens konstruktiva förutsättningar och säkerställa en korrekt användning av arbetsplattformen är det viktigt att det av märkningen på maskinen framgår vilken maximal vindlast den är avsedd för och/eller om den är avsedd enbart för bruk inomhus.

Lennart Ahnström

Göran Lundmark