

 <b>ARBETSMILJÖ VERKET</b>		<b>Handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan</b>		Ackr. Omr.	Nr.
				<b>9</b>	<b>1</b>
				Rev.	Sid.
				<b>1</b>	<b>1</b>
Handläggare	Verkets ärende	Hänvisning	Datum		
<b>Anders Åsén</b>	<b>530 TM 3705/95 CTM 2007/26621</b>	<b>Startpaket</b>	<b>2007-06-12</b>		

## PERSONLYFT MED KRANAR – URKROKNINGSSKYDD

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) anger i råden till 12 § bl a att ”Det är viktigt att lastkrok som är säkrad mot oavsiktlig urkrokning används om det finns risk för slak lyftlina”. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillfälliga personlyft i kran eller truck anger i bilaga A, punkt A 2.1 ” När en arbetskorg är upphängd i krankrok skall det finnas urkrokningsskydd”.

Vid besiktning av alla typer av lyftkranar som avses används för personlyft och om lyftkranens krok har urkrokningsskydd som hålls i läge av urkrokningsskyddets egen vikt eller har s.k. "läpp" med fjäder är det viktigt att kontrollera att urkrokningsskyddet kan låsas mekaniskt.

Lennart Ahnström

Anders Åsén