



ARBETSMILJÖ
VERKET

AFS 2008:6

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar;



Utkom från trycket
den 27 juni 2008

beslutade den 17 juni 2008.

Arbetsmiljöverket föreskriver¹ med stöd av 18 § arbetsmiljölförordningen (1977:1166)

dels att 5 § och 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar ska ha följande lydelse,

dels att avsnitten Till 1 § 5 stycket samt Till 7 § i Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar ska ha följande lydelse.

Första besiktning

5 § En anordning som finns upptagen i bilaga 1, skall ha genomgått första besiktning enligt 15 §.

- Detta gäller dock inte sådana anordningar
- för vilka Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1993:10) med föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anordningar eller motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES gällde när de släpptes ut på marknaden inom EES eller
 - för vilka Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) Maskiner eller motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES gällde när de släpptes ut på marknaden inom EES eller
 - som har tagits i bruk inom EES och vid idrifttagandet ej omfattades av krav på första besiktning.

Montagebesiktning

6 § En anordning, för vilken montagebesiktning krävs enligt bilaga 1, skall ha genomgått sådan besiktning enligt 16 §, varje gång den har installerats eller monterats på en uppställningsplats eller på ett fordon.

¹ Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24, Celex 32006L0042).

AFS 2008:6

Detta gäller dock inte vid den första uppställningen eller det första mon-
taget om

- anordningen skall genomgå första besiktning enligt 5 §, eller
- motsvarande kontroller har genomförts på tillverkarens ansvar för upp-
fyllande av kraven i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1993:10) med
föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anordningar eller motsva-
rande bestämmelser i något annat land inom EES, eller
- motsvarande kontroller har genomförts på tillverkarens ansvar för upp-
fyllande av kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) med före-
skrifter om maskiner eller motsvarande bestämmelser i något annat land
inom EES.

Om anordningen har höjts eller stagats eller om stannplan har lagts till
eller flyttats, skall den ha genomgått en ny montagebesiktning efter varje
sådan åtgärd utom i de fall som anges i 16 §, andra stycket.

Denna författning träder i kraft den 29 december 2009.

MIKAEL SJÖBERG

Lennart Ahnström

Anna Middelman

Till 1 § 5 stycket

Kranar och truckar är normalt inte avsedda för personlyft. Föreskrifter om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar. Föreskrifterna innehåller förutom tekniska krav även regler om besiktning.

Till 7 § 3 stycket

Om man gör en väsentlig om- eller tillbyggnad av en anordning kan detta i vissa fall jämföras med tillverkning av en ny maskin. I sådana fall tillämpas reglerna i AFS 2008:3, Maskiner som för en ny anordning. Kravet på revisionsbesiktning gäller anordningar för vilka AFS 2008:3 inte gäller vid om- eller tillbyggnad.



**ARBETSMILJÖ
VERKET**

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice
Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman
ISBN 978-91-7930-497-3 · ISSN 1650-3163