



# Enkla tryckkärl

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i  
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41)  
om enkla tryckkärl



## Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl;

**AFS 2011:3**  
Utkom från trycket  
den 12 juli 2011

beslutade den 28 juni 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver<sup>1</sup> ifråga om Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) att 3 § och 10 § ska ha följande lydelse samt beslutar att de allmänna råden till 10 § ska ha följande lydelse.

**3 §** I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

*Anmält organ*

- 1) Ett organ som anmälts enligt 7–9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande bestämmelser i det land inom EES där organet är etablerat.
- 2) Ett organ i ett land med vilket EU har träffat avtal om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse, om organet har anmälts för uppgiften enligt reglerna i avtalet.

**10 §** Kärlet skall ha försetts med CE-märkning på det sätt som anges i 17 eller 20 §§.

Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/93<sup>2</sup> och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

För CE-märkning enligt dessa föreskrifter gäller också följande.

CE-märkningen ska anbringas på ett väl synligt, lättläst och varaktigt sätt

<sup>1</sup> Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/105/EG av den 16 september 2009 om enkla tryckkärl (Celex 32009L0105).

<sup>2</sup> EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

antingen på kärlet eller på en tillverkarskylt som fästs på kärlet på ett sådant sätt att den inte kan avlägsnas.

CE-märkningen ska följas av identifikationsumret för det anmälda organ som svarar för verifikationen eller övervakningen.

Vidare skall kärlet ha väl synlig, lättläst och varaktig märkning med minst följande uppgifter:

- högsta arbetstryck PS i bar
- högsta arbetstemperatur T<sub>max</sub> i Co
- lägsta arbetstemperatur T<sub>min</sub> i Co
- kärlets volym V i liter
- tillverkarens namn eller märke
- kärlets prototypbeteckning samt serie- eller partinummer
- de två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen anbringats.

Märkning enligt ovan får anbringas på en tillverkningsskylt som är fäst vid tryckkärlet så att den inte kan avlägsnas. Skylten skall vara så beskaffad att den inte kan återanvändas samt vidare ha plats för ytterligare information.

---

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011.

JANERIK PERSSON

Claes Trägårdh

Maria Nyman

**Till 10 §** CE-märkning får anbringas endast om märkningen står i överensstämmelse med alla relevanta EU-rättsakter. Detta medför att om ett tryckkärl även omfattas av andra föreskrifter, som gäller andra aspekter, förutsätts CE-märkningen innebära att tryckkärlet även uppfyller kraven i dessa andra föreskrifter. Härvid åsyftas enbart föreskrifter som utfärdats till uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet och som föreskriver CE-märkning.



**ARBETSMILJÖ  
VERKET**

---

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 9000 · [www.av.se](http://www.av.se)

Utgivare: Anna Middelman  
ISBN 978-91-7930-544-4 · ISSN 1650-3163