



ARBETSMILJÖ
VERKET

AFS 2025:5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2025:5) om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägs- exponering i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling



Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön;

AFS 2025:5

Utkom från trycket den
27 juni 2025

beslutade den 17 juni 2025.

Arbetsmiljöverket föreskriver¹ med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) att bilaga 1 till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 19 december 2025.

LARS LÖÖW

Eva Nilsson

¹ Jämför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/2668 av den 22 november 2023 om ändring av direktiv 2009/148/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet.

Bilaga 1
Gränsvärdeslistan

Ämne	CAS-nummer	År	Nivågränsvärde (NGV)		Korttidsgränsvärde (KGV)		Anm.	Noter
			ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³		
Fenyl-β-naftylamin	135-88-6		–	–	–	–	C, S ^H	3
Fibrer – naturliga kristallina utom erionit:								
- Asbest		2025	0,01 fibrer/cm ³		–	–	C, M	16, 24, 31
- Övriga fibrer		1990	0,5 fibrer/cm ³		–	–		16, 32
Fibrer – syntetiska oorg. glasartade (amorfa) fibrer:								
- Eldfasta keramiska fibrer		2018	0,2 fibrer/cm ³		–	–	C, M	16, 24, 33
- Specialfibrer		2005	0,2 fibrer/cm ³		–	–	C, M	16
- Övriga fibrer		2005	1 fibrer/cm ³		–	–		16, 34

Noter till gränsvärdeslistan

-
15. Vid samtidig exponering för flera lösningsmedel ska den hygieniska effekten för reproduktionsstörande etylenglykoletrar och andra lösningsmedel beräknas separat.
 16. Gränsvärdet avser respirabla fibrer. Vid mätning av respirabla fibrer i luft ska bara de fibrer räknas som är längre än 5 μm , har en diameter mindre än 3 μm och har ett längd-breddförhållande större än 3:1. Fiberräkning ska utföras med faskontrastmikroskop eller annan metod som ger likvärdigt resultat. Vid exponering för fiberhaltigt damm gäller också gränsvärdet för oorganiskt damm.
 17. Vid exponering för blandningar av fluorider och vätefluorid ska nivågränsvärdet för fluorider tillämpas.
-



ARBETSMILJÖ
VERKET

Arbetsmiljöverket · Box 9082, 171 09 Solna · Tel 010-730 9000 · www.av.se

Utgivare: Eva Nilsson
ISBN 978-91-8042-031-0 · ISSN 1650-3163