



ARBETSMILJÖ
VERKET

AFS 2025:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2025:1) om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling



**Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd
(AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön;**

AFS 2025:1
Utkom från trycket den
27 juni 2025

beslutade den 17 juni 2025.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön att 7 kap. 25 § och 8 kap. 13, 14, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

7 kap.

25 § Arbetsgivaren ska se till att behållare som innehåller farliga kemiska produkter är märkta enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP) eller åtminstone med

- 1. produktens namn,
- 2. produktens faropiktogram och tilläggs-text enligt tabell 3.1 och 3.2 nedan, och
- 3. information om att produkten klassificeras som
 - a) allergiframkallande,
 - b) cancerframkallande,
 - c) mutagen, eller
 - d) reproduktionsstörande.

Faropiktogram enligt CLP-förordningen

Tabell 3.1 Fysikaliska faror

Faropiktogram				
Tilläggs-text	Explosiv	Brandfarlig	Oxiderande	Gas under tryck

Tabell 3.2 Hälsosfaror

Faropiktogram				
Tilläggs-text	Giftig	Frätande	Hälsosfarlig	Skadlig

Behållare i en teknisk anordning, där den farliga kemiska produkten behövs för anordningens funktion, behöver bara uppfylla kravet i 24 §.

Märkning kan begränsas till produktens namn eller utelämnas om man använder farliga kemiska produkter kortvarigt eller om innehållet ofta byts ut. Detta gäller bara om åtgärder vidtas så att risken för ohälsa eller olycksfall inte ökar.

Allmänna råd

Situationer där farliga kemiska produkter används kortvarigt eller ofta byts ut kan omfatta färg i ett målartråg eller hantering av provrör vid kromatografi.

8 kap.

13 § Bestämmelserna i 14–20 §§ reglerar all hantering av cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen, så kallade CMR-ämnen, som är kemiska ämnen och blandningar, vilka har tillverkats eller utvunnits, samt uppfyller kriterierna i förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP) för att märkas med följande faroangivelser

1. H350 kan orsaka cancer,
2. H340 kan orsaka genetiska defekter, eller
3. H360 kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Bestämmelserna i 14–20 §§ reglerar även följande arbeten och verksamheter:

1. Arbete som innebär exponering för
 - a) trädammer från lövträd,
 - b) respirabelt kristallint kvartsdammer,
 - c) asbesthaltigt dammer,
 - d) diesellavgaser,
 - e) polycykliska aromatiska kolväten i sot, tjära eller beck av kol, eller
 - f) dammer, rökgaser eller stänk som uppstått vid avbränning och elektrorafinering av kopparnickelskärsten.
2. Arbete som innebär hudexponering för mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor.
3. Framställning av auramin.
4. Processer där stark syra ingår vid framställningen av isopropylalkohol.

14 § Arbetsgivaren ska utreda om det är tekniskt möjligt att ersätta CMR-ämnen enligt 13 § första stycket med andra ämnen, produkter eller processer som medför lägre risk. Utredningen ska dokumenteras skriftligt.

Ett CMR-ämne enligt 13 § första stycket får inte hanteras om det är tekniskt möjligt att ersätta CMR-ämnet.

Arbeten och verksamheter som anges i 13 § andra stycket får inte bedrivas om det är tekniskt möjligt att eliminera exponeringen för ämnen och blandningar som anges i det stycket.

Kraven i första till tredje styckena gäller inte för CMR-ämnen som används för motordrift eller uppvärmning, eller förvaras för sådan användning. Kraven i första till tredje styckena gäller inte heller för asbesthaltigt damm.

16 § Arbetsgivaren ska se till att CMR-ämnen eller sådana arbeten och verksamheter som anges i 13 § hanteras i ett slutet system, om det är tekniskt möjligt.

17 § Om det inte är tekniskt möjligt att hantera CMR-ämnen eller sådana arbeten och verksamheter som anges i 13 § i ett slutet system, ska arbetsgivaren se till att exponeringen hålls så låg som det är tekniskt möjligt genom att vidta alla åtgärder nedan:

1. Använda arbetssätt och processer som minskar riskerna.
2. Välja och anpassa utrustning och metoder, så att luftföroreningar bildas i så liten omfattning som möjligt.
3. Använda punktutsug eller annan processventilation, så nära källan som möjligt.
4. Använda skyddskläder och skyddshandskar, om det finns risk för kontakt med CMR-ämnen. De ska bytas vid övergång till annat arbete.
5. Ordna separata förvaringsplatser för arbets- eller skyddskläder och för privata kläder.
6. Samla upp spill så snabbt och säkert som möjligt.
7. Rengöra ytor som har förorenats. Detta ska göras när arbetsuppgiften slutförts, dock minst dagligen.
8. Förvara och transportera avfall från hanteringen i stötsäkra, förslutna och tydligt märkta behållare.
9. Övervaka funktionen hos utrustning, process eller ventilation, för att kunna upptäcka oförutsedda händelser eller olycksfall som kan innebära ökad risk för exponering av CMR-ämnen.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2025 i fråga om 7 kap. 25 § och i övrigt den 9 april 2026.

LARS LÖÖW

Eva Nilsson



ARBETSMILJÖ
VERKET

Arbetsmiljöverket · Box 9082, 171 09 Solna · Tel 010-730 9000 · www.av.se

Utgivare: Eva Nilsson
ISBN 978-91-8042-027-3 · ISSN 1650-3163